



## چسب تارگت رازی

چسب تارگت، شرکت شیمیایی رازی به منظور اتصال پروفیل های پی وی سی لوله ها و اتصالات فشار قوی آب و فاضلاب بکار می رود.

### نحوه استفاده



ابتدا سطوح اتصال را کاملا تمیز نموده و چسب تارگت را به صورت لایه نازکی بر روی آن پخش نمائید به صورتی که در انتهای لوله مقدار بیشتری چسب قرار گیرد. لوله و اتصال را بدون هیچگونه چرخشی تا رسیدن لبه لوله به انتهای اتصال داخل یکدیگر نمائید و برای چند ثانیه، بدون حرکت نگهدارید تا گیرایش اولیه بدست آید. اتصال پس از ۵ دقیقه محکم میگردد.

چسب تارگت رازی به شدت قابل اشتعال است، لذا در محل استفاده آن از کشیدن سیگار و ایجاد جرقه یا آتش جدا خودداری نمائید. به منظور محافظت از سیستم تنفسی حتما در محل از تهویه مناسب استفاده گردد. در صورت تماس با چشم سریعا چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید و به پزشک مراجعه نمائید.

### انبارش

در مکان خشک و خنک دردمای ۵ - ۳۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۲ ماه قابل نگهداری می باشد.

### رعایت موارد ایمنی و بهداشتی

چسب پی وی سی تارگت به شدت قابل اشتعال است، لذا در محل استفاده آن از کشیدن سیگار و ایجاد جرقه یا آتش جدا خودداری نمائید. به منظور محافظت از سیستم تنفسی حتما در محل از تهویه مناسب استفاده گردد. در صورت تماس با چشم سریعا چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید و به پزشک مراجعه نمائید.



### بسته بندی

تعداد در کارتن	بسته بندی
۷۲ تیوب در کارتن	۵۰ سی سی
۳۶ تیوب در کارتن	۱۰۰ سی سی
۲۴ قوطی در کارتن	۲۷۵ سی سی
۱۲ قوطی در کارتن	۹۰۰ سی سی

### مشخصات فنی

شفاف	مشخصات فنی
شفاف	رنگ
$10 \pm 30$ پواز	ویسکوزیته در ۲۳ درجه سانتی گراد
خوب	مقاومت به آب
$\pm 2$	درصد جامد